



КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК СЕРИЯ СОМРАСТ СЕНИСА (ИСПАНИЯ) модель СОМРАСТ 6.2



Эта модель, несмотря на свои небольшие габариты, выполняет все необходимые рабочие операции, которые имеют большие кромкооблицовочные станки. Станок незаменим для малых и средних производств. Отличительные качества: мощность, компактность, точность и доступная цена.

Автоматический односторонний кромкооблицовочный станок с нанесением клея-расплава на кромку детали. Предназначен для облицовывания прямых кромок. Комплектация включает в себя устройство автоматической подачи кромочного материала и предварительной торцевой обрезки, рабочая группа автоматической обработки торцов и фрезерный узел для снятия свесов по пласти, циклевочный узел, полировочный узел. Предназначен для работы со всеми видами кромочных материалов, в т.ч. рулонных до 2,0 мм толщиной.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Узел чистовой фрезеровки торцов с двумя дисковыми фрезами, 1 эл. двигатель, 12000 об/мин; 0,2 кВт.
- Фрезерный узел с двумя эл. двигателями, горизонтальные и вертикальные копиры с устройствами тонкой регулировки, 12000 об/мин; 0,27кВт.
- Полировочный узел 2х0,1 кВт
- Циклевочный узел
- Электронный преобразователь частоты для всех высокочастотных двигателей 200 Гц;
- Автоматический электронный термостат;
- Программирование и управление рабочим процессом с помощью микропроцессора PLC;
- Защитный кожух всех рабочих групп обработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. и мин. длина заготовки	не огр.:120 мм
Макс. и мин. ширина заготовки	не огр.:120 мм
Макс. и мин. толщина заготовки	50:8 мм
Производительность	10 м/мин
Толщина кромочного материала	0,4:2,0 мм
Потребность пневматической системы	мин. 6 Атм
Общая электрическая мощность модели	5,5 кВт
Вес модели	850 кг
Габариты станка	3100 x 1800 x 1280h мм

Предназначен для работы со следующими материалами:

- Меламин;
- Шпон;
- PVC/ABS до 2,0 мм;
- Ламинат.

Для успешной работы на данном станке мы рекомендуем клей Rayt марки MA-6520-U