

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

1 2 9 1 1 0, Россия, г. Москва,
ул. Средняя Переяславская 27, строение 1, 4-й этаж
тел./факс +7 (495) 933-39-36 (37..38), 627-38-38
e-mail: sales@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru



VITA group

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОФИС:

141282, Россия, Московская обл.,
г. Ивanteeвка, Центральный пр-д, 27
тел./факс: +7 (495) 980-79-60 (61..67)
e-mail: service@vita-corp.ru, www.vita-corp.ru

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК с подрезным агрегатом и наклоном пильной группы 0°- 45° SAC (ИТАЛИЯ) модель PRESTIGE "E"

**ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА:**

Высокоточная каретка из анодированного сплава алюминия со стальными направляющими на шариках
Система фиксации каретки в любом положении
Верхний защитный кожух пилы
Дополнительный стол на выходе
Дополнительная боковая ручка на каретке
Эксцентрикый прижим
Электрическая направляющая линейка с цифровым счетчиком
Электрическая настройка подрезного блока
Электрический подъем основной пилы
Электрический наклон пилы
Ручная смена скорости на рабочем столе
Алюминиевый гониометр для поперечной линейки с быстрым позиционированием
на: 10°-15°-20°-22,5°-25°-30°-45°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Чугунный стол, размеры:	1100x660 мм.
Каретка, размеры:	3200x440 мм.
Максимальный диаметр пильного диска	450 мм.
Максимальный диаметр подрезного диска	120 мм.
Скорость вращения пилы:	3000/4000/5000 об/мин
Скорость вращения подрезного диска	8500 об/мин
Мах. высота реза, пила под 90°	150 мм.
Мах. высота реза, пила под 45°	106 мм.
Мах. длина реза с подрезкой	3120 мм.
Основной двигатель	7,5 hp (5,5 кВт)
Подрезной двигатель	0,75 hp (0,55 кВт)
Вес нетто	1300 кг

Дополнительные опции:

LA070134 каретка на круглых направляющих
LA070136 пневматическая прижимная балка
LA070164 упорная линейка с двумя цифровыми упорами