



ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОДРЕЗНЫМ АГРЕГАТОМ И НАКЛОНОМ ПИЛЬНОЙ ГРУППЫ 0°- 45° SAC (ИТАЛИЯ) модель ТЕМА-3200-М



Это новая модель снабжена кареткой в более индустриальном исполнении, обеспечивающим высокую стабильность и точность её работы на протяжении всего срока эксплуатации. Станок предназначен для чистого раскроя щитов из ДСП, МДФ с различными покрытиями, массива древесины, тонких листовых материалов и профилей.

Длинный ход каретки позволяет раскраивать полноформатные щиты, формировать базовую длинную сторону 3000 мм. В конструкции каретки применены новейшие технические решения - верхнее и нижнее расположение **круглых металлических направляющих** и независимая роликовая тележка.

- Система фиксации каретки в любом положении
- Параллельная направляющая с перемещением по цилиндрической балке повышенной твердости и точности диаметром 40 мм
- Электрическое устройство подъёма пильного агрегата
- Наклон пилы регулируется с помощью маховика, оснащённого удобным гравитационным индикатором
- Подрезной узел с внешней регулировкой
- Защитный кожух пилы, который крепится на расклинивающем ноже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры основной каретки	400 x 3200 мм
Рабочий ход каретки	3000 мм
Макс. ширина до линейки справа	1250 мм
Макс. высота реза пилы \varnothing 315 мм (угол пиления 90°)	100 мм
Регулировка наклона пилы	0°- 45°
Частота вращения основного пильного диска	2800-4000-5600 об/мин
Мощность двигателя	4 кВт
Вес нетто	900 кг

ПОДРЕЗНОЙ АГРЕГАТ

Рабочая длина пиления при работе с подрезной пилой	3000 мм
\varnothing подрезной пилы	120 мм
Посадочный \varnothing подрезной пилы	20 мм
Частота вращения подрезной пилы	8500 об/мин
Мощность двигателя подрезной пилы	0,75 кВт