

**МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Производство

<http://stankovita.ru>

Офис продаж в Москве

<http://vita-corp.ru>

Офис продаж в Энгельсе

<http://mpengels.ru>**ПРОИЗВОДСТВО:**

413116, Саратовская область,  
г. Энгельс, просп. Строителей, д.№32 Б  
Тел./Факс +7(8453)53-21-33, +7(917)200-21-30  
E-mail: sales@stankovita.ru

**ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЗАЛ:**

413116, Саратовская область,  
г. Энгельс, просп. Строителей, д.№32 Б  
Тел./Факс +7(8453) 53-21-55, 77  
E-mail: sales@mpengels.ru

**ОФИС В МОСКВЕ:**

127018, г. Москва,  
3-й пр-д Марьиной Рощи, д.40, стр.1, эт.7, оф.5  
Тел./Факс +7(495) 357-20-21  
E-mail: sales@vita-corp.ru

**СКЛАД В МОСКВЕ:**

141107, Россия, Московская обл.,  
г. Щелково, ул. Браварская, д.100  
Тел./Факс +7 (495) 980-79-60 , 61, 62  
E-mail: sales@vita-corp.ru

*Мы единственные это делаем в России*

## СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ СТАНОК Модель ВОЛГАРЬ 23



Сверлильно-присадочный станок ВОЛГАРЬ 23, предназначен для сверления всех необходимых технологических и монтажных отверстий в мебельных деталях.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА:**

Пневматическая регулировка угла наклона многошпиндельного агрегата;  
Возможность сверления в пласти и кромке детали, сверление под углом;  
Прижим детали двумя пневматическими цилиндрами;  
Автоматическое управление рабочими операциями (старт-педаль);  
Передвижная упорная линейка с мм-шкалой, L =1500 мм-2 шт.;  
Четыре передвижных откидывающихся упора;  
Передвижные боковые линейки (правая/левая) с цифровыми индикаторами;  
Спиральный кулачок настройки глубины сверления;  
Автоматическая система уменьшения глубины сверления на 10 мм при переходе сверлильной группы в вертикальное положение (сверление в пласти);  
Комплект быстросъемных патронов 5 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Размер рабочего стола	953x405 мм
Количество шпинделей	23 шт.
Межцентровое расстояние шпинделей	32 мм
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем	704 мм
Наклон многошпиндельной головки	0-90°
Макс. глубина сверления	63 мм
Макс. ширина и длина заготовки	964 мм/ не огран.
Потребляемая эл. мощность	1,5 кВт
Давление пневматической системы	6 Бар
Габариты станка без 1,5 м упоров	1250x900x1200 мм
Габариты упаковки	1150x1020x1320 мм
Вес НЕТТО	340 кг
Вес БРУТТО	376 кг

**Сделано в России**