



МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Производство
<https://stankovita.ru>
Офис продаж в Москве
<https://vita-corp.ru>

ПРОИЗВОДСТВО:
413116, Саратовская область,
г. Энгельс, просп. Строителей, д. №32 Б
Тел./Факс +7(8453)53-21-33, +7(917)200-21-30
E-mail: sales@stankovita.ru

СКЛАД В МОСКВЕ:
141107, Россия, г. Москва,
3-й проезд Марьиной рощи д. 40 стр. 1 корп. 11
Тел./Факс +7 (495) 980-79-60 , 61, 62
E-mail: sales@vita-corp.ru

Мы единственные это делаем в России

УСОЗАРЕЗНОЙ СТАНОК Модель УЗС 1.200

Усозарезной станок «УЗС 1.200» является односторонним автоматическим станком, оборудованным пильным узлом для точной обрезки профиля под углом 45° и фрезерным узлом для формирования пазов под соединители типа "ласточкин хвост".



В состав станка входит:

- Стальная рама
- Пильный узел, оборудованный защитными кожухами
- Фрезерный узел с системой регулировки положения
- Отрезная фреза (дисковая)
- Фреза под соединение "ласточкин хвост"
- Пневматическая система для фиксации заготовки
- Базовый угловой упор, обеспечивающий точность обработки
- Удлинительная линейка со шкалой 2000мм и регулируемым упором
- Панель управления

Возможна замена отрезной фрезы по дереву на отрезную фразу по алюминию или замена фрезы "ласточкин хвост" на фразу иного типа соединения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока	трехфазный
Номинальное напряжение, В	380
Ток номинальный, А	4,8
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность станка, кВт	1,3
Мощность двигателя пилы, кВт	0,55
Частота вращения пилы, об./мин.	5000
Мощность двигателя фрез, кВт	0,55
Частота вращения фрез, об./мин.	16800
Отрезная фреза (дисковая)	1 шт.
Фреза под соединение "ласточкин хвост"	1 шт.
Максимальное сечение заготовки, мм	70x30
Минимальная длина детали при ширине 30, мм	120
Минимальная длина детали при ширине 70, мм	152
Максимальная длина детали, мм	2000
Диаметр аспирационной трубы, мм	80
Скорость воздушного потока в системе аспирации, м/с, не менее	20
Давление пневматической системы, атм.	6...10
Потребление пневматической системы(макс), Нл/мин	12
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм	2280 x 885 x 1230
Габаритные размеры упаковки (длина, ширина, высота), мм	950 x 850 x 1500
Масса, кг (нетто)	92
Масса, кг (брутто)	110
Класс защиты	II
Степень защиты	IP31

Сделано в России