



МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Производство
<http://stankovita.ru>
Офис продаж в Москве
<http://vita-corp.ru>

ПРОИЗВОДСТВО:

413116, Саратовская область,
г. Энгельс, просп. Строителей, д.№32 Б
Тел./Факс +7(8453)53-21-33, +7(917)200-21-30
E-mail: sales@stankovita.ru

СКЛАД В МОСКВЕ:

141107, Россия, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Браварская, д.100
Тел./Факс +7 (495) 980-79-60 , 61, 62
E-mail: sales@vita-corp.ru

Мы единственные это делаем в России

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМОК ПВХ, АБС И НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА Adamik (Чехия) модели R.A.M.B.O.



Кромкооблицовочный станок **R.A.M.B.O.** предназначен для облицовывания деталей кромочным материалом толщиной до 3 мм. Станок может использоваться как переносной для ремонтных работ у заказчика, а также в производственном цехе. Для облицовки деталей станок удобно использовать как мобильный, при этом облицовываемая деталь должна быть закреплена. Новая модель станка имеет собственную клеющую ванну увеличенного объема для гранулированного клея-расплава, а также имеет новое ограничение максимальной температуры – 200 °С. Нанесение клея-расплава производится на кромочный материал посредством клеяносающего вала в процессе облицовывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина приклеиваемой кромки	0,5 - 3 мм
Толщина деталей	12 - 62 мм
Клеевая ванна увеличенного объема	500 г
Рабочая температура	200 °С
Скорость подачи	0 - 10 м/мин
Рабочее напряжение	220/50 Гц
Общая мощность	0,23 кВт
Вес	4.5 кг
Габаритные размеры	360 x 260 x 250 мм

Станок оснащен клеевым узлом с регулировкой количества наносимого клея и автоматическим подающим устройством. Конструкция станка позволяет оклеивать как прямолинейные, так и фигурные детали. Направляющая пластина, которая направляет станок вдоль заготовки при приклеивании, покрыта слоем заменяемой тефлоновой пленкой 0,25 мм для того, чтобы не царапать заготовку. Станок оснащен дополнительным воздушным охлаждением для быстрого охлаждения горячих деталей станка после окончания работы.

